

产品型号		USG-FW-N-G1119-DNR	USG-FW-N-G2112	USG-FW-N-G3117	USG-FW-N-G5115	USG-FW-12600-N-G018-Y	USG-FW-N-G9356-U	
接口	千兆电口	6	4	4	4	4	1	
	千兆光口 (CFD插槽)	2combo	4	12	12	8	/	
	8	信息	万兆光口 (SFP+插槽)	默认不标配	默认不标配	6	6	10
	/	基本信息	40G	N/A	默认不标配	默认不标配	默认不标配	2
口)	1 (RJ45串口)		串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串
5380	国产化鲲鹏920		CPU型号类别	国产化飞腾E2000Q	国产化飞腾1500A	国产化飞腾D2000	国产化海光 C86 3250	国产化海光
器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统V10		操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器
盘	4T机械硬盘		日志存储	128G SSD	默认不标配, 可通过定制扩展	480G硬盘	480G硬盘	480G硬
	2		USB接口	2	2	2	2	2
	3U	机架电源	机架高度	1U	1U	2U	2U	2U
电源	双交流冗余电源		电源数量	双电源	单电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余
ps	304Gbps	性能指标	整机吞吐量	4Gbps	4Gbps	15Gbps	25Gbps	50Gbp
少	230万		每秒新建新建数	2万/秒	4万/秒	25万/秒	25万/秒	50万/秒
万	6500万		最大并发连接数	400万	400万	1000万	1000万	2000万